

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

☐ FORRO

1	Laje rebocada com pintura em látex acrílico acetinado cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
2	Telha metálica curva LR 17, espessura 0,65 mm, pré-pintada com pintura eletrostática na cor branco.

LEGENDA DE PONTOS FUNCIONAIS

	DESCRIÇÃO
S	Interruptor
	Tomada 127v (2P + T) a 40 cm do piso acabado
	Tomada 127v (2P + T) a 1,05 m do piso acabado
	Tomada 127v (2P + T) a 2,40 m do piso acabado
	Tomada 220v (2P + T) A 1,05 m DO PISO ACABADO
	Tomada 220v (2P + T) a 40 cm do piso acabado
	Quadro de telefone - dg
	Ponto de lógica a 30 cm do piso acabado
	Ponto de telefonia a 30cm do piso acabado
CH.	Tomada chuveiro 220v (2P + T) com altura de 2,10 cm do piso acabado
	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Referência comercial: mod. 3001, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária pendente para 1 lâmpada elipsoidal multivapor metálico de 400w. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor/refrator em acrílico prismático transparente. Alojamento do reator no próprio corpo. Equipada com porta-lâmpada em cerâmica. Referência comercial: mod. 4801, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Luminária quadrada de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18w, duplas, 2 pinos. Corpo e aletas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Necessita de reator eletromagnético. Referência comercial: mod. Esmeralda, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Projetor de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 150w. Corpo em alumínio injetado e pintura poliéster texturizada, com aletas de resfriamento. Refletor simétrico em alumínio martelado anodizado. difusor em vidro plano temperado transparente. Referência comercial: mod. Guapi, cor branco - Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
	Projetor de embutir piso com foco orientável, para 1 lâmpada dicróica de 50W. Corpo em alumínio injetado na cor preta, com parafuso em aço inox e com grade de proteção em vidro plano temperado transparente.

QUADRO DE NOTAS

01	Cobertura do saguão composta por duas telhas de aço galvanizado LR 17, sanduíche com isolante em PU. Telha ondulada inferior (espessura = 0,50mm) com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face inferior; telha ondulada superior (espessura = 0,50mm) com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior. Espaçadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeça em aço inox, sendo de 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico.
02	Cobertura em telha metálica trapezoidal LR 25 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicação de primer epóxi, seguido de pintura de acabamento na cor branco na face superior.
03	Estrutura e elementos metálicos das coberturas em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético fosco; cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
04	Rufos, contra-rufos e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 20 com aplicação de fundo preparador para proteção e aderência do esmalte. Tinta esmalte sintético fosco; *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico
05	Bancadas de cozinha, sanitários, salas de expurgo e esterilização e consultórios e divisórias dos vestiários e do DML/almoxarifado em granito *Arabesco Branco* - esp. 3 cm.
06	Peitoris em concreto aparente pré moldados com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante.
07	Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijolo cerâmico maciço.
08	Fechamento em blocos cerâmicos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
09	Bate-macas em PVC, 28 x 51 mm, ref. modelo 054, cor cinza 646. Fabricante Tecnoperfil, Cosimo Cataldo, Enterprises ou equivalente. Instalação em toda área de circulação a altura de 90 cm.
10	Brise em chapa de aço resistente à corrosão, com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético fosco; cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
11	Vigotas do beiral em concreto aparente com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante.
12	Na sala de Esterilização deverá ser prevista ventilação mecânica, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
13	Na sala de Expurgo deverá ser prevista instalação de torneira tipo misturador com aquecedor elétrico automático.
14	No Consultório Odontológico deverá ser instalada torneira com acionamento através de sensor.
15	Na sala de Nebulização deverá ser prevista instalação de ar comprimido medicinal e oxigênio.
16	No Consultório Odontológico deverá ser prevista instalação de ar comprimido medicinal e vácuo de limpeza.
17	Na sala de Vacinação deverá ser prevista iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
18	Na sala de Curativos deverá ser prevista ventilação mecânica e iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
19	Na sala de Procedimentos deverá ser prevista ventilação mecânica e iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
20	Todas as pias e lavatórios terão sifões e todos os ralos previstos no edifício terão tampa com fechamento escamoteável.

QUADRO DE ÁREAS

Área Construída	312,40 m²

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
04			
03			
02			
01			

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GRACO H. V. BRAGA - CREA nº 5060096623
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO - CREA nº 5061850330
ARQ. RENATA G. BUFFA - CREA nº 5062067022

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Prefeitura Municipal de São Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

		DES. Nº ARQ11
Área Técnica	ARQUITETURA	
OBRA:	UNIDADE DE SAúDE FAMILIAR – USF	
LOCAL:	RUA CINCO COM RUA 12 – JARDIM ZAVAGLIA – SÃO CARLOS	Folha nº 11/17
ASSUNTO:	PAGINAÇÃO DE PONTOS FUNCIONAIS E ILUMINAÇÃO	Data: NOV/2011

AUTOR DO PROJETO:	RESPONSÁVEL:	DESENHO:	ESCALAS:	PROCESSO Nº	ETAPA:
Arq. Caio G. Braga	Arq. Caio G. Braga	Nora Cappello	1:50		EXECUTIVO