

ÁREA PERMEÁVEL
ESCALA: 1/500
ÁREA = 1.380,32 m2



PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/500
ÁREA = 1.755,99 m2



PRIMEIRO PAVIMENTO
ESCALA: 1/500
ÁREA = 1.011,91 m2



D1. AMPLIAÇÃO ESCADA EXTERNA
ESCALA: 1:50



CORTE A
ESCALA: 1:50



CORTE B
ESCALA: 1:50

MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES	
Natureza do estabelecimento: ESCOLA	
Número de Funcionários (Total): 75 funcionários	
Maiores Masculino: 50% Feminino: 50%	Menores Masculino: 50% Feminino: 50% Tipo de convênio: não se aplica
Atividades exercidas: Educacional	
Produtos manipulados: material pedagógico	
Produtos combustíveis (inflamáveis): GLP (cozinha e cantina)	
Resíduos Líquidos: esgoto comum Sólidos (lixo comum, etc.): lixo comum e recidável	
Local de reunião de pessoas Área (m²) Sala de aula: 52 m² Refeitório: 112,50 m² Pátio coberto: 210,50 m² Quadra coberta: 555,75 m² Lotação (pessoas): Sala de aula: 35 pessoas Refeitório: 120 pessoas Pátio coberto: 467 pessoas Quadra coberta: 1133 pessoas	
Declaro que há ou haverá no local, pessoas com conhecimento da operacionalidade dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio (pessoal treinado), conforme legislação específica vigente.	

SIMBOLOGIA ÁRVORES NOVAS
01 — NÚMERO IDENTIFICAÇÃO; 5,00 — DISTÂNCIA PLANTIO; 05 — QUANTIDADE

TABELA DE ACABAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PISOS/RODAPÉS	1	PISO DE CONCRETO fck 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM
	2	PEDRISCO
	3	GRAMA SÃO CARLOS
	4	PISO DE CONCRETO fck 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM
PAREDES	△	PINTURA TINTA LÁTEX LINHA STANDARD NA COR BRANCO SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

LEGENDA PLANTAS:
NÍVEL NOVO ACABADO
NÍVEL NOVO NO OSSO
NÍVEL EXISTENTE
EXISTENTE
ÁREA NOVA A CONSTRUIR
ÁREA DE REFORMA DE PISO
ÁREA PERMEÁVEL
ALVENARIA A CONSTRUIR
ÁREA A DEMOLIR

LEGENDA CORTES:
NÍVEL NOVO ACABADO
NÍVEL NOVO NO OSSO
NÍVEL EXISTENTE
PERFIL DO TERRENO NOVO
PERFIL DO TERRENO EXISTENTE

MEMORIAL DESCRITIVO	
Fundação	ESTACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO
Estrutura	CONCRETO PRÉ-MOLDADO
Paredes / Vedação	ALVENARIA DE CONCRETO COM 19cm DE ESPESSURA
Cobertura	TELHA DE AÇO GALVANIZADO DE PERFIL TRAPEZOIDAL, LR-40(L ÚTIL=980mm), COM ACABAMENTO NATURAL NAS FACES EXTERNA E INTERNA
	TELHA DE POLIÉSTER DE PERFIL TRAPEZOIDAL COM TRANSMITÂNCIA TÉRMICA E LUMINOSA
Forro	ACABAMENTO NATURAL CONCRETO APARENTE/LAJE-PAINEL COM PINTURA ESMALTE FORRO ACÚSTICO MINERAL 0,625x0,625cm FORRO DE GESSO ACARTONADO 1,20x2,00m
Pisos	PORCELANATO ESMALTADO ACABAMENTO ACETINADO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) PISO CERÂMICO ACABAMENTO NATURAL CONCRETO PRÉ-FABRICADO APARENTE COM APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE
Esquadrias	ESQUADRIAS DE FERRO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE BASE ANTIOXIDANTE
Pintura	SALAS: PINTURA DE ESMALTE À BASE DE ÁGUA SOBRE CHAPISCO REBOCO E EMBOÇO AMBIENTES DE CIRCULAÇÃO/AMB. EXTERNOS: PINTURA DE ESMALTE À BASE DE ÁGUA SOBRE CHAPISCO REBOCO E EMBOÇO
Árvores	HAVERÁ NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES NO LOTE

REVESTIMENTOS IMPERMEÁVEIS

Ambientes	Tipo de acabamento	Altura (m)
SANITÁRIOS E TROCADOR	CERÂMICA COM BARRA / CHAPISCO	Até VIGA APARENTE
COPA, COZINHA, DESPENSA E CANTINA	CERÂMICA COM BARRA / CHAPISCO	Até VIGA APARENTE

Escada	Largura piso	Espelho	Pé direito - piso a piso (m)
Térreo ao Sup.	31 cm	16,25cm	3,00 m
Acesso	29 cm	17,25cm	1,035 m

As instalações prediais obedecerão as normas da ABNT e legislação pertinente.

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO	m²	MOV. DE TERRA	m²	MOV. DE TERRA	m²
ÁREA DO TERRENO cf matrícula	4.325,00	corte (m3)	1.176,70	bota-fora(m3)	-
ÁREA CONSTRUÍDA / CA	m²	aterro (m3)	658,01		
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	2.767,90			ÁREA LIVRE	
CA – COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO área constr. total / área do terreno	0,64	ÁREA LIVRE (m²)			2.569,01
ÁREA DE DEMOLIÇÃO	-	ÁREA PERMEÁVEL (m²)			1.380,32
PROJEÇÃO DA COBERTURA	1.755,99	CP – COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE área permeável / área do terreno			0,32
ÁREA OCUPADA / CO	m²				
ÁREA OCUPADA	1.755,99				
CO – COEFICIENTE DE OCUPAÇÃO área ocupada / área do terreno	0,40				



DET. BOCEL
ESCALA: 1:10

DETALHES TÍPICOS DE ACESSIBILIDADE

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ALERTA E SINALIZAÇÃO VISUAL:

ESCADAS
AS ESCADAS DEVERÃO RECEBER UMA FAIXA DE ALERTA DE 25cm DE LARGURA, EM LADRILHO HIDRÁULICO PADRÃO "PASTILHA" A NO MÁXIMO 32cm DE DISTÂNCIA DO PRIMEIRO ESPELHO E DEPOIS DO ÚLTIMO ESPELHO DE CADA LANCE DA ESCADA.



PLANTA
ESCALA 1:25

DEGRAUS ISOLADOS

O DEGRAU ISOLADO DEVERÁ RECEBER UMA FAIXA DE ALERTA COM 25cm DE LARGURA, EM LADRILHO HIDRÁULICO PADRÃO "PASTILHA", DISTANDO ENTRE 20cm E 50cm DA BORDA DO DEGRAU.

Esc. 1/25



SOLEIRAS RAMPADAS (SO)

PARA DESNÍVEIS DE ATÉ 1,5cm.
Esc. 1/25



DETALHE DE PISO APOIADO NO SOLO EXTERNO

MEDIDAS EM CM
Esc. 1/20





IMPLANTAÇÃO GERAL. PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1:200

PROCESSO: FOLHA:

PL. DE IMPLANTAÇÃO/ESQUEMA DE ÁREAS /AMPLIAÇÕES DE ESCADAS EXTERNAS E DETALHES

FOLHA: 01/07
DATA: FEV 2017

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL NO TERRENO SANTA ANGELINA - JD. IPANEMA
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: RUA MIGUEL PETRUCELLI / RUA RICARDO DE ASSIS PEREIRA - JARDIM IPANEMA
ZONA 2 — ZONA DE OCUPAÇÃO CONDICIONADA
MATRÍCULA Nº: 139.238
I.D.: 10.414.003.001
ESCALA: INDICADA

SITUAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS	m²
ÁREA DO TERRENO CONFORME MATRÍCULA	4.325,00
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	2.767,90
ÁREA OCUPADA	1.755,99
ÁREA PAVIMENTO TÉRREO	1.755,99
ÁREA PAVIMENTO SUPERIOR	1.011,91
ÁREA QUADRA COBERTA	555,75
ÁREA LIVRE	2.569,01
ÁREA PERMEÁVEL	1.380,32
CP – COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	0,32
CA – COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,64
CO – COEFICIENTE DE OCUPAÇÃO	0,40

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento por parte da PMSC do direito de propriedade do lote.

Declaro que a execução da obra obedecerá ao disposto Código de Obras e Edificações de São Carlos e demais normas pertinentes, e que qualquer alteração ou irregularidade que impeça a concessão do Certificado de Conclusão será de inteira responsabilidade do proprietário e do responsável técnico pela execução.

PROPRIETÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

AUTOR DO PROJETO:
SBR11 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
CAU: 21.150-8
CREA: 1897136

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NATÁLIA DE OLIVEIRA PENNA
CAU: A104854-6
RRT: 0000003690204

COD./COR	PENA	ESPESS.
1. RED	7	0.13
2. YELLOW	7	0.08
3. GREEN	7	0.25
4. CYAN	7	0.05
5. BLUE	5	0.05
6. MAGENTA	7	0.10
7. WHITE	7	0.03